


単位:mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ±5	Z1±15	Z2±15	A±20	t	B±5	R	参考質量(kg)
	700~ 900-100	115.0	68	55	50	225	5	50	408	1.2
	700~ 900-125	141.0	75	56	56	250				1.7
	700~ 900-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	700 ~900-200	218.0	99	110	101	330				2.9
	1000~1350-100	115.0	68	55	50	225	5	50	582	1.2
	1000~1350-125	141.0	75	56	56	250				1.7
	1000~1350-150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	1000~1350-200	218.0	99	110	101	330				2.9
	1500以上 -100	115.0	68	55	50	225	5	50	862	1.2
	1500以上 -125	141.0	75	56	56	250				1.7
	1500以上 -150	166.0	82	64(90)	77	275				1.8
	1500以上 -200	218.0	99	110	101	330				2.9

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K6353(水道用ゴム)の I 類Aに 準じます。
  3. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は、接着剤を塗布後、本管外径に 圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
  4. 取付側呼び径150のZ1寸法の( )内寸法は、二次加工品の場合の寸法です。
  5. 許容差を明記していない寸法は参考値です。

図名	鉄筋コンクリート管用 60度自在支管継手 (本管呼び径統合タイプ) <60SHRF>	図番	5972-03-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2018.4.2 S