

単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ±5	Z1±15	Z2±15	A±20	t	B	R	参考質量 (kg)
	150-100	115.0	68	60	55	225	5	20	101	1.3
	150-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	200-100	115.0	68	60	55	225	5	20	127	1.3
	200-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	200-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	250-100	115.0	68	60	55	225	5	20	153	1.3
	250-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	250-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	250-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	300-100	115.0	68	60	55	225	5	20	180	1.3
	300-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	300-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	300-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	350-100	115.0	68	60	55	225	5	25	207	1.3
	350-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	350-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	350-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	400-100	115.0	68	60	55	225	5	25	235	1.3
	400-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	400-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	400-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	450-100	115.0	68	60	55	225	5	30	263	1.3
	450-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	450-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	450-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	500-100	115.0	68	60	55	225	5	35	292	1.3
	500-125	141.0	75	63	66	250				1.7
	500-150	166.0	82	85(110)	83	275				1.8
	500-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	600-150	166.0	82	85(110)	83	275	5	40	350	1.8
	600-200	218.0	99	120	108	330				2.9

備考 1.メーカー規格品


2.ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。

3.(注1)呼び径125-100の円周方向のAは220です。また(注2)呼び径150-100および150-125の円周方向のAは260です。

4.取付側呼び径150のZ1寸法の( )内寸法は、二次加工品の場合の寸法です。

5.取付管呼び径100,125及び150についてはカラーはありません。

6.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鉄筋コンクリート管用 45度自在支管継手 〈45SHRF〉	図番	5972-04-01 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2021.4.15 S