


単位: mm

対象品	呼び径	d(最小)	ℓ±5	Z1±15	Z2±15	A±20	t	B±5	R	参考質量 (kg)
	700~ 900-150	166.0	82	85(110)	83	275	5	50	408	1.8
	700 ~900-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	1000~1350-150	166.0	82	85(110)	83	275	5	50	582	1.8
	1000~1350-200	218.0	99	120	108	330				2.9
	1500以上 -150	166.0	82	85(110)	83	275	5	50	862	1.8
	1500以上 -200	218.0	99	120	108	330				2.9

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は、良質のステレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 3. 継手くら部が、本管外径に沿わない場合もあります。(その場合は、接合剤を塗布後、本管外径に圧着するように番線等を使って締め付けて下さい。)
 4. 取付側呼び径150のZ1寸法の()内寸法は、二次加工品の場合の寸法です。
 5. 許容差を明記していない寸法は参考値です。

図名	鉄筋コンクリート管用 45度自在支管継手 (本管呼び径統合タイプ) <45SHRF>	図番	5972-04-02 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.4.15 S