



単位: mm

| 対象品 | 呼び径       | d(最小) | $\varnothing \pm 5$ | $Z \pm 15$ | $A \pm 20$ | B $\begin{matrix} +0 \\ -5 \end{matrix}$ | t | R   | 参考質量 (kg) |
|-----|-----------|-------|---------------------|------------|------------|--|---|-----|-----------|
|     | 600 - 150 | 166   | 82                  | 85         | 330        | 10                                       | 5 | 312 | 1.8       |
|     | 600 - 200 | 218   | 99                  | 100        | 330        |  |   |     | 2.9       |
|     | 700 - 150 | 166   | 82                  | 85         | 330        |  |   | 364 | 1.8       |
|     | 700 - 200 | 218   | 99                  | 100        | 330        |  |   |     | 2.9       |

- 備考
1. 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品
  2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |                                     |     |             |
|--------------|-------------------------------------|-----|-------------|
| 図名           | 強化プラスチック複合管用<br>90度自在支管<br><90SKRF> | 図番  | 5987-01-00  |
| 株式会社クボタケミックス |                                     | 年月日 | 2021.6.22 S |