


単位：mm

対象品	呼び径	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	L	H	D ₁	D ₂	S	ℓ	d	n	参考質量(kg)
	150-100	638	198	158	356	160	550	906	238	165±0.5	114±0.4	200	110±4	166.2	2	5.7
	200-100	638	227	158	385	230	515	925	265	216±0.7	114±0.4	250	130±4	217.5		8.7
	200-150	638	253	183	436	230	515	951	293	216±0.7	165±0.5	250	130±4	217.5	4	10.6
	250-200	663	303	208	511	280	505	1016	344	267±0.9	216±0.7	250	145±4	268.9		17.1
	300-200	663	328	208	536	330	495	1031	369	318±1.0	216±0.7	250	160±4	320.2		23.7

- 備考
- メーカー規格品
 - B'端面をBまで挿入して組み立てます。※L₁,L寸法は組み上げた時の寸法です。
 - 蓋の形状及び取付方法はサイズごとによります。
 - ゴム輪の材質は、スチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI類Aに準じます。
 - 本管呼び径φ150、φ200の蓋取付けチョウボルトは水平方向に2本で、
その他の本管呼び径は水平から45°方向に4本です。
 - 蓋に止水性はありません。
 - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	本管塩ビ管用分割型内副管 T字管 〈MRL-UTS〉		図番	5993-03-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日