



単位：mm

対象品	呼び径	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	L <sub>4</sub>	L <sub>5</sub>	L <sub>6</sub>	L	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	S	ℓ	d	n	参考質量 (kg)
	150-100	638	198	158	356	160	550	906	183	238	165±0.5	114±0.4	200	110±4	166.2	2	5.0
	200-100	638	227	158	385	230	515	900	208	265	216±0.7	114±0.4	250	130±5	217.5		7.5
	200-150	638	253	183	436	230	515	951	208	293	216±0.7	165±0.5	250	130±5	217.5	4	10.1
	250-150	638	278	183	461	280	505	966	234	319	267±0.9	165±0.5	250	145±5	268.9		15.0
	250-200	663	303	208	511	280	505	1016	234	344	267±0.9	216±0.7	250	145±5	268.9		15.8
	300-150	638	303	183	486	330	495	981	259	344	318±1.0	165±0.5	250	160±5	320.2		20.1
	300-200	663	328	208	536	330	495	1031	259	369	318±1.0	216±0.7	250	160±5	320.2		22.0

- 備考
- メーカー規格品
  - B端面をBまで挿入して組み立てます。※L<sub>1</sub>,L寸法は組み上げた時の寸法です。
  - 蓋の形状及び取付方法はサイズごとに変わります。
  - ゴム輪の材質は良質のステンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)のI類Aに準じます。
  - 本管呼び径φ150、φ200の蓋取付けチヨウボルトは、水平方向に2本で、その他の本管呼び径は、水平から45°方向に4本です。
  - 蓋に止水性はありません。
  - 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	本管塩ビ管用分割型内副管 十字管 <MRL-UCS>	図番	5993-04-00
	株式会社クボタケミックス		年月日