


		単位: mm									
対象品	呼び径	D1	D2	d	φ	L1	L2	H1	H2	n	参考質量 (kg)
				(最小)							
	150×100	165	114±0.4	171.7	110	267	147	183	213	2	4.0
○	150×150 ※	165	165±0.5	171.7	110	293	173	183	233		3.1
	200×150	216	165±0.5	229.7	120	303	173	208	258		5.3
	250×150	267	165±0.5	287.3	140	323	173	234	284	4	8.0
	250×200	267	216±0.7	287.3	140	348	198	234	324		8.1
	300×150	318	165±0.5	344.9	170	353	173	259	309		10.5
	300×200	318	216±0.7	344.9	170	378	198	259	349		14.0
○	300×250 ※	318	267±0.9	344.9	170	404	224	259	361		16.0
●	350×150 ※	370	165±0.5	402.1	170	353	173	285	335		14.0
●	350×200 ※	370	216±0.7	402.1	170	378	198	285	375	16.0	
○	350×250 ※	370	267±0.9	402.1	170	404	224	285	387	19.5	
○	350×300 ※	370	318±1.0	402.1	170	429	224	285	412	22.7	

- 備考
1. 無印は日本下水道協会規格 (JSWAS K-13) 品。
 2. ●印はプラスチックリブパイプ協会規格品、○印はメーカー規格品。
 3. ※の分岐部は塩ビ溶接+FRP補強を実施しています。
 4. 蓋の形状及び取付方法はサイズごとにより異なります。
 5. 本管呼び径φ150、φ200の蓋取付けチヨウボルトは、水平方向に2本で、その他の本管呼び径は、水平から45°～50°方向に4本です。
 6. 蓋に止水性はありません。
 7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	リブ内副管継手(十字型) 〈MRL-UC-PRP〉	図番	5993-05-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.8.17 S