



単位：mm

| 対象品 | 呼び径     | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | L <sub>3</sub> | L <sub>4</sub> | L <sub>5</sub> | L <sub>6</sub> | L   | H   | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | S   | ℓ     | d     |
|-----|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|----------------|----------------|-----|-------|-------|
|     | 150-150 | 664            | 224            | 183            | 407            | 160            | 550            | 957 | 268 | 165±0.5        | 165±0.5        | 200 | 110±4 | 166.2 |

- 備考
1. メーカー規格品
  2. ※L<sub>1</sub>, L寸法はB'端面をBまで挿入し組み立てた寸法とします。
  3. ゴム輪の材質は、スチレン・ブタジエンゴム (SBR) であり、品質 (物性) は JIS K6353 の I 類 A による。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。
  5. 蓋取付けチヨウボルトは、水平方向に2本です。
  6. 蓋に止水性はありません。

|    |                                  |    |            |
|----|----------------------------------|----|------------|
| 図名 | 本管塩ビ管用分割型内副管<br>T字管<br>〈MRL-UTS〉 | 図番 | 5993-08-00 |
|    | 株式会社クボタケミックス                     |    | 年月日        |