



単位：mm

対象品	呼び径	d_1	l	D	t	d	S	L	L_0	参考質量 (kg)
	● 100	115.5	100±4	114±0.4	3.1 ^{+0.8}	107	200	1000±15	1100	1.9
	● 125	141.5	105±4	140±0.5	4.1 ^{+0.8}	131			1105	3.1
	150	166.2	110±4	165±0.5	5.1 ^{+0.8}	154			1110	4.5
	200	217.5	130±4	216±0.7	6.5 ^{+1.0}	202	250		1130	7.5
	250	268.9	145±4	267±0.9	7.8 ^{+1.2}	250			1145	11.5
	300	320.2	160±4	318±1.0	9.2 ^{+1.4}	298			1160	16.8
	350	372.2	220±5	370±1.2	10.5 ^{+1.4}	348	300		1220	22.4
	400	422.5	230±5	420±1.3	11.8 ^{+1.6}	395			1230	27.4
	450	472.8	244±5	470±1.5	13.2 ^{+1.8}	442			1244	34.6
	500	523.1	258±5	520±1.6	14.6 ^{+2.0}	489	350		1258	42.6
	600	633.8	336±10	630±3.2	17.8 ^{+2.8}	592		1336	72.3	

- 備考
1. 無印は 日本下水道協会規格(JSWAS K-1)品。
 2. ●はメーカー規格品。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 外径D、管厚tは砂付け加工前の値です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	副管分岐用マンホール継手 〈MRL〉	図番	5995-01-02
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S