



単位:mm

対象品	呼び径	$d_1$ (最小)	$d_2$ (最小)	L	$l_1$	$l_2$	$Z_1 \pm 15$	$Z_2 \pm 15$	D	b	参考質量(kg)
	150-100	165.7	115.0	1122	400	600	1000	55	$165 \pm 0.5$	12	4.7
	200-100	216.9	115.0	1128	400	600	1000	55	$216 \pm 0.7$	15	7.7
	200-150	216.9	166.0	1128	400	600	1000	65	$216 \pm 0.7$	15	8.2
	250-100	268.1	115.0	1163	400	600	1000	55	$267 \pm 0.9$	18	11.3
	250-150	268.1	166.0	1163	400	600	1000	65	$267 \pm 0.9$	18	11.8
	250-200	268.1	218.0	1163	400	600	1000	75	$267 \pm 0.9$	18	12.5
	300-150	319.3	166.0	1180	400	600	1000	65	$318 \pm 1.0$	20	16.5
	300-200	319.3	218.0	1180	400	600	1000	75	$318 \pm 1.0$	20	17.2

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本管ゴム輪受口は、本管形ゴム輪受口片受け直管と同一寸法である。  
取付け管ゴム輪受口は、取付け管形ゴム輪受口片受け直管と同一寸法である。
  3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 許容差の明記していない寸法は参考寸法とする。

図名	90度枝付き管 <TR>	図番	5997-01-01 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S