


TS接合部

単位:mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	d	Z	L±4	参考質量 (kg)
	13	24.0 -0.6	24.0 -0.6	18.40±0.20	1/30	26	13	5	57	0.02
	16	29.0 -0.7	29.0 -0.7	22.40±0.20	1/34	30	16	7	67	0.03
	20	33.0 -0.8	33.0 -0.8	26.45±0.20	1/34	35	20	7	77	0.04
	25	40.0 -1.0	40.0 -1.0	32.55±0.25	1/34	40	25	7	87	0.1
	30	46.0 -1.0	46.0 -1.0	38.60±0.25	1/34	44	31	7	95	0.1
	40	57.0 -1.2	57.0 -1.2	48.70±0.30	1/37	55	40	7	117	0.1
	50	70.0 -1.5	70.0 -1.5	60.80±0.30	1/37	63	51	7	133	0.2
	65	87.0 -1.5	88.5 -1.5	76.60±0.30	1/48	61	67	23	145	0.4
	75	102.0 -1.5	104.5 -1.5	89.60±0.30	1/49	64	77	27	155	0.6
	100	130.0 -1.8	133.5 -1.8	114.70±0.30	1/56	84	100	32	200	1.1
	●125	157.0 -1.8	161.0 -1.8	140.85±0.35	1/58	104	125	22	230	1.7
	150	186.0 -2.0	190.0 -2.0	166.00±0.40	1/63	132	146	36	300	3.2

- 備考 1. 無印はJIS K6743規格品
 2. ●印はメーカー規格品
 3. 図の点線は、呼び径50以下の形状を示します。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HI・TSソケット(A形)	図番	6011-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2017.3.1 O