


単位 : mm

対象品	呼び径	D	DT	d1	1/T	$l^{+4}_{-0.5}$	t	d (最小値)	Z	H <sup>+5</sup> <sub>-1</sub>	参考質量 (kg)
	13	24.0 <sup>-0.6</sup>	24.0 <sup>-0.6</sup>	18.40±0.20	1/30	26	3.0 <sup>-0.3</sup>	13	10	36	0.02
	16	27.0 <sup>-0.7</sup>	27.0 <sup>-0.7</sup>	22.40±0.20	1/34	30	3.5 <sup>-0.3</sup>	16	13	43	0.04
20×13	20側	33.0 <sup>-0.8</sup>	33.0 <sup>-0.8</sup>	26.45±0.20	1/34	35	3.5 <sup>-0.3</sup>	20	12	47	0.04
	13側	24.0 <sup>-0.6</sup>	24.0 <sup>-0.6</sup>	18.40±0.20	1/30	26	3.0 <sup>-0.3</sup>	13	15	41	
	20	33.0 <sup>-0.8</sup>	33.0 <sup>-0.8</sup>	26.45±0.20	1/34	35	3.5 <sup>-0.3</sup>	20	15	50	0.1
	25	40.0 <sup>-1.0</sup>	40.0 <sup>-1.0</sup>	32.55±0.25	1/34	40	4.0 <sup>-0.4</sup>	25	18	58	0.1
	30	46.0 <sup>-1.0</sup>	46.0 <sup>-1.0</sup>	38.60±0.25	1/34	44	4.0 <sup>-0.4</sup>	31	21	65	0.1
	40	57.0 <sup>-1.2</sup>	57.0 <sup>-1.2</sup>	48.70±0.30	1/37	55	4.5 <sup>-0.4</sup>	40	27	82	0.2
	50	70.0 <sup>-1.5</sup>	70.0 <sup>-1.5</sup>	60.80±0.30	1/37	63	5.0 <sup>-0.5</sup>	51	33	96	0.3

- 備考 1. メーカー規格品  
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用透明継手 〔硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 TSエルボ(A形)	図番	6012-01-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日