


単位:mm

対象品	呼び径	D0			D1	t	W	L ⁺⁵ ₋₂	参考質量 (kg)
		基準寸法	最大・最小 外径の許容差	平均外径の 許容差					
	13	18.0	±0.2	±0.2	23.0±0.3	2.5±0.2	5	80	0.02
	16	22.0	±0.2	±0.2	27.5±0.4	3.0±0.3	5	85	0.03
	20	26.0	±0.2	±0.2	29.5±0.4	3.0±0.3	6	90	0.04
	25	32.0	±0.2	±0.2	36.5±0.5	3.5±0.3	7	100	0.1
	30	38.0	±0.3	±0.2	42.0±0.6	3.5±0.3	8	110	0.1
	40	48.0	±0.3	±0.2	53.0±0.7	4.0±0.3	8	120	0.1
	50	60.0	±0.4	±0.2	71.0±0.8	4.5±0.4	9	130	0.2

- 備考 1. JIS K6743規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HI・TSユニオンソケット(A形)	図番	6041-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日