


単位:mm

対象品	呼び径	d1	t1	P1	Z1 ^{+30 -15}	d2	t2	P2	Z2 ^{+30 -15}	H	I	参考質量 (kg)
	250×100	270.0 ±1.7	11.0	185	88	116.2 ±1.0	9.0	130	147	273	277	53.0
	250×125	270.0 ±1.7	11.0	185	98	142.6 ±1.2	9.0	135	144	283	279	55.1
	250×150	270.0 ±1.7	11.0	185	113	168.0 ±1.2	9.5	145	154	298	299	58.6
	250×200	270.0 ±1.7	11.0	185	138	219.0 ±1.6	10.0	170	156	323	326	66.6
	250×250	270.0 ±1.7	11.0	185	163	270.0 +1.7	11.0	185	163	348	348	74.3
	300×100	321.8 ±1.8	11.5	200	96	116.2 ±1.0	9.0	130	172	296	302	72.3
	300×125	321.8 ±1.8	11.5	200	106	142.6 ±1.2	9.0	135	169	306	304	75.1
	300×150	321.8 ±1.8	11.5	200	121	168.0 ±1.2	9.5	145	179	321	324	78.2
	300×200	321.8 ±1.8	11.5	200	146	219.0 ±1.6	10.0	170	181	346	351	89.1
	300×250	321.8 ±1.8	11.5	200	171	270.0 +1.7	11.0	185	208	371	393	99.4
	300×300	321.8 ±1.8	11.5	200	196	321.8 +1.8	11.5	200	196	396	396	107.7

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FCD450-10です。
 3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 塗装は内外面ともノンタル系塗装です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR異形管 T字管	図番	6083-01-01 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 S