


単位:mm

対象品	呼び径	d1	t	P	Z	H	I	D1 ^{+1.5} ₋₂ 制限しない	D2±1.5	K	M	d ₋₀ ^{+1.5}	ボルトの数n個	ボルトの呼び	参考質量(kg)
	250×75	270.0±1.7	11.0	185	73 ⁺³⁰ ₋₁₅	258	260 ⁺³⁰ ₋₁₅	211	168.0	19.0	3	19.0	4	M16	55.2
	250×100	270.0±1.7	11.0	185	83 ⁺³⁰ ₋₁₅	268	260 ⁺³⁰ ₋₁₅	238	195.5	19.0	3	19.0	4	M16	58.2
	300×75	321.8±1.8	11.5	200	76 ⁺³⁰ ₋₁₅	276	290 ⁺³⁰ ₋₁₅	211	168.0	19.0	3	19.0	4	M16	73.0
	300×100	321.8±1.8	11.5	200	86 ⁺³⁰ ₋₁₅	286	290 ⁺³⁰ ₋₁₅	238	195.5	19.0	3	19.0	4	M16	74.8

- 備考 1. メーカー規格品
 2. フランジは水道形です。
 3. 本体の材質は、FCD450-10です。
 4. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 塗装は内外面ともノンタール系塗装です。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	<p>鋳鉄SGR異形管 フランジ付T字管</p>	図番	<p>6084-01-01 </p>
<p>株式会社クボタケミックス</p>		年月日	<p>2016.5.1 S</p>