


No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

対象品	呼び径	d1	D	B	P	Z ⁺¹⁵ ₋₅	L	D1	D2	K	d	n	単位:mm	
													T頭ボルトの呼び×長さ	参考質量 (kg)
	50	61.8±0.8	129	44	110	13	167	155	120	18	19	4	M16	4.3
	75	90.9±1.0	172	50	120	16	186	211	168	19	19	4	M16	8.2
	100	116.2±1.0	206	52	130	18	200	238	195	19	19	4	M16	11.5
	125	142.6±1.2	238	57	135	19	208	263	220	19	19	6	M16	13.4
	150	168.0±1.2	269	60	145	23	228	290	247	20	19	6	M16	17.2
	200	219.0±1.6	335	65	170	31	266	342	299	21	19	8	M16	26.5

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. フランジ寸法は、日本水道協会規格 JWWA K 131および塩化ビニル管・継手協会規格 AS35 (水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管)のゴム輪形短管のフランジ寸法に準じます。
 4. 塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面がノンタル系塗装です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 フランジ短管 (水道フランジ形) (エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6240-01-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日