


No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D	B	P	Z <sup>+15</sup> <sub>-5</sub>	L	D1	D2	K	d	n	T頭ボルトの呼び×長さ	参考質量 (kg)
	75	90.9±1.0	172	50	120	15	185	185	150	21	19	8	M16×70	8.2
	100	116.2±1.0	206	52	130	17	199	210	175	21	19	8	M16×70	11.5
	125	142.6±1.2	238	57	135	18	207	250	210	21	23	8	M20×70	13.4
	150	168.0±1.2	269	60	145	22	227	280	240	22	23	8	M20×70	17.2
	200	219.0±1.6	335	65	170	30	265	330	290	23	23	12	M20×75	26.5

- 備考
1. メーカー規格品
  2. フランジ部の取り合い寸法(D<sub>1</sub>、D<sub>2</sub>、d寸法及びボルトの数n)は、JIS B 2239の呼び圧力10Kフランジに準じます。
  3. ボルト穴数分のSUS製のT頭ボルト、ナットを同梱します。
  4. 塗装は内面がエポキシ樹脂粉体塗装、外面はノントール系塗装です。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 フランジ短管 (JIS 10Kフランジ準拠形) (内面エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6240-02-00 
	<b>株式会社クボタケミックス</b>		年月日