

No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm


対象品	呼び径	d1	D	t	$\ell$	P	B	L	Z $\begin{smallmatrix} +20 \\ -5 \end{smallmatrix}$	参考質量 (kg)
	50	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	330	22	4.7
	75	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	369	29	9.9
	100	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	397	19	14.0
	125	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	413	21	17.6
	150	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	453	25	23.3
	200	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	520	28	37.6

備考 1. メーカー規格品

2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。

3. 塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面がノントール系塗装です。

4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 両受け短管 (エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6261-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S