


No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D	t	l	P	B	R	Z ⁺²⁰ ₋₅	F	参考質量 (kg)
	50	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	29	13.8	167.8	4.8
	75	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	46	20.1	190.1	10.1
	100	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	56	24	206	14.1
	125	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	68.5	24.6	216.6	18.2
	150	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	80	33.9	238.9	24.3
	200	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	105.5	42	277	38.6

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面がノントール系塗装です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 22° ¹ / ₂ 曲管 (エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6262-03-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日