



No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D1	t1	l1	P1	B1	d2	D2	t2	l2	P2	B2	Z1 ⁺¹⁵ ₋₅	Z2 ⁺¹⁵ ₋₅	L	H	参考質量 (kg)
	50 × 50	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	39	39	193	193	8.2
	75 × 50	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	42	49	212	203	12.9
	75 × 75	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	55	55	225	225	16.2
	100 × 50	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	42	69	224	223	16.6
	100 × 75	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	50	65	232	235	18.9
	100 × 100	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	72	67	254	249	21.4
	125 × 75	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	59	87	251	257	23.4
	125 × 100	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	69	87	261	269	25.4
	125 × 125	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	84	84	276	276	27.8
	150 × 75	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	60	90	265	260	29.2
	150 × 100	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	84	97	289	279	31.4
	150 × 125	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	94	94	299	286	33.6
	150 × 150	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	104	104	309	309	36.2
	200 × 75	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	66	122	301	292	43.6
	200 × 100	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	81	122	316	304	47.2
	200 × 125	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	96	119	331	311	49.6
	200 × 150	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	106	129	341	334	53.4
	200 × 200	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	131	131	366	366	62.5

- 備考 1. メーカー規格品
 2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. 塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面がノントール系塗装です。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 T字管 (エポキシ樹脂粉体塗装)		図番	6283-01-00
	株式会社クボタケミックス			年月日 2016.5.1 S