


No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D	t	B	P	Z ⁺¹⁵ ₋₅	L	H ⁺¹⁵ ₋₅	D1	D2	D3	K	d	n	ボルトの呼び	参考質量 (kg)
	75×50	90.9±1.0	172	7.0	50	120	42	212	150	155	120	100	18	19	4	M16	14.3
	75×75	90.9±1.0	172	7.0	50	120	47	217	150	211	168	125	19	19	4	M16	17.7
	100×50	116.2±1.0	206	7.0	52	130	42	224	170	155	120	100	18	19	4	M16	17.5
	100×75	116.2±1.0	206	7.0	52	130	47	229	170	211	168	125	19	19	4	M16	19.9
	100×100	116.2±1.0	206	7.0	52	130	72	254	170	238	195	152	19	19	4	M16	22.4
	125×75	142.6±1.0	235	7.0	57	135	49	241	190	211	168	125	19	19	4	M16	21.3
	150×50	168.0±1.2	269	7.0	60	145	44	249	200	155	120	100	18	19	4	M16	25.9
	150×75	168.0±1.2	269	7.0	60	145	49	254	200	211	168	125	19	19	4	M16	26.5
	150×100	168.0±1.2	269	7.0	60	145	62	267	200	238	195	152	19	19	4	M16	28.2
	200×75	219.0±1.6	337	8.0	65	170	66	301	230	211	168	125	19	19	4	M16	46.6

- 備考
1. メーカー規格品。
 2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. フランジ寸法は、日本水道協会規格 JWWA K 131および塩化ビニル管・継手協会規格 AS35 (水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管)のゴム輪形フランジ付T字管のフランジ寸法に準じます。
 4. 塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面がノンタル系塗装です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 フランジ付T字管(水道フランジ形) (エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6284-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S