

No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm


対象品	呼び径	d1	D1	t1	l1	P1	B1	d2	D2	t2	l2	P2	B2	L	Z <sup>+1.5</sup> <sub>-5</sub>	参考質量 (kg)
	75×50	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	61.8±0.8	128	6.0	162±6	110	44	364	40	8.1
	100×75	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	402	50	12.5
	125×100	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	435	61	16.5
	150×100	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	447	60	20.0
	150×125	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	466	69	23.6
	200×150	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	515	75	32.3

備考 1. メーカー規格品

2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。

3. 塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面がノンタール系塗装です。

4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 片落管 (エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6285-01-00 
	<b>株式会社クボタケミックス</b>		年月日 2016.5.1 S