



No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

単位:mm

対象品	呼び径	d1	D	t	ℓ	P	B	D1	D2	D3	K	d	ボルトの 数n個	ボルト の呼び	Z ⁺¹⁵ -5	L	H ⁺¹⁵ -5	J	参考質量 (kg)
	75×75	90.9±1.0	172	7.0	181±6	120	50	211	168	125	19	19	4	M16	47	217	150	256	19.9
	100×75	116.2±1.0	206	7.0	195±6	130	52	211	168	125	19	19	4	M16	47	229	170	293	21.6
	125×75	142.6±1.0	235	7.0	206±6	135	57	211	168	125	19	19	4	M16	49	241	190	328	28.2
	150×75	168.0±1.2	269	7.0	223±6	145	60	211	168	125	19	19	4	M16	49	254	200	354	29.4
	200×75	219.0±1.6	337	8.0	256±6	170	65	211	168	125	19	19	4	M16	66	301	230	417	53.2

- 備考 1. メーカー規格品。
 2. 性能はJWWA K 131準拠しており、日本水道協会在庫検査品です。
 3. フランジ寸法は、日本水道協会規格 JWWA K 131および塩化ビニル管・継手協会規格 AS35
 (水道用硬質塩化ビニル管のダクタイル鋳鉄異形管)のゴム輪形フランジ付T字管のフランジ寸法に
 準じます。
 4. 塗装は、内面がエポキシ樹脂粉体塗装、ゴム輪溝および外面がノンタール系塗装です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N形異形管 離脱防止リング内蔵型 台付T字管(水道フランジ形) (エポキシ樹脂粉体塗装)	図番	6286-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S