


No.	部品名	材質
1	本体	FCD450-10
2	ハウジング	FCD450-10
3	ゴム輪	SBR
4	離脱防止リング	SUS304
5	スポンジ	発泡ゴム
6	ゴム栓	EPDM
7	回り止めピン	SUS304

対象品	呼び径	d1	D	t	B	P	Z $\begin{smallmatrix} +15 \\ -5 \end{smallmatrix}$	L	H $\begin{smallmatrix} +15 \\ -5 \end{smallmatrix}$	D1	D2	D3	K	d	n	ボルトの呼び	参考質量 (kg)
	75×75	90.9±1.0	172	7.0	50	120	47	217	150	185	150	125	21	19	8	M16	17.7
	100×75	116.2±1.0	206	7.0	52	130	47	229	170	185	150	125	21	19	8	M16	19.9
	150×75	168.0±1.2	269	7.0	60	145	49	254	200	185	150	125	21	19	8	M16	26.5
	150×100	168.0±1.2	269	7.0	60	145	62	267	200	210	175	152	21	19	8	M16	28.2
	200×75	219.0±1.6	337	8.0	65	170	66	301	230	185	150	125	21	19	8	M16	46.6

- 備考
1. メーカー規格品。
 2. フランジ部の取り付け寸法(D1,D2,d寸法及びボルトの数)はJIS B2239の呼び圧力10Kフランジに準じます。
 3. 塗装は、内外面ともノンタール系塗装とします。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	鋳鉄SGR-N型異形管 離脱防止リング内蔵型〈一般用〉 フランジ付T字管 (JIS 10Kフランジ準拠形)	図番	6384-02-00 
	株式会社クボタケミックス		年月日