



A 部 詳細図

単位 : mm

対象品	呼び径	d1	l±5	e	DT	D	t	d	b	l1	L ₋₁₀ ⁺³⁰	L ₀	参考質量 (kg)
	75	90.2±0.5	120	65	118	89.0±0.3	5.9±0.4	77	11	120	1000	1120	2.5
											2000	2120	4.7
											5000	5120	11.3
	100	115.5±0.7	130	67	151	114.0±0.4	7.1±0.5	100	13	132	1000	1130	3.9
											2000	2130	7.4
											5000	5130	17.6
	125	144.2±0.7	135	70	180	142.5±0.5	8.5±0.5	125	16	138	1000	1135	6.0
											2000	2135	11.1
											5000	5135	26.4
	130	149.0±0.8	138	73	183	147.5±0.5	8.9±0.4	130	17	138	5000	5138	28.7

- 備考 1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は、良質のスチレン・ブタジエンゴム(SBR)であり、品質はJIS K6353(水道用ゴム)のI 類Aに準じます。
 3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	電力ケーブル保護管ECVP 直管	図番	6688-10-00 $\triangle 2$
株式会社クボタケミックス		年月日	2022.11.28 T