


単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	t 1	t 2	d	L <sub>0</sub> <sup>+2%</sup> (m)	コイル巻径(cm)		参考質量 (kg/m)
								内径	相当外径	
	13	21.5±0.15	3.5±0.30	2.0	1.5±0.3	14.5	120	40以上	80以上	0.184
							60			
							30			
	20	27.0±0.15	4.0±0.30	2.5	1.5±0.3	19.0	120	50以上	90以上	0.269
							90			
							60			
							30			
	25	34.0±0.20	5.0±0.35	3.5	1.5±0.3	24.0	90	70以上	110以上	0.423
							60			
							30			
	30	42.0±0.20	5.6±0.40	3.6	2.0±0.4	30.8	90	80以上	120以上	0.595
							30			
	40	48.0±0.25	6.5±0.45	4.5	2.0±0.4	35.0	60	90以上	130以上	0.788
							30			
							20			
							5			
	50	60.0±0.30	8.0±0.55	6.0	2.0±0.4	44.0	40	110以上	150以上	1.216
							20			
							5			

備考

1. JIS K 6762規格品
2. D(平均外径)とは任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいいます。
3. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用ポリエチレン二層管(1種) [ポリニクス二層管]	図番	7001-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S