



対象品	呼び径	D (平均外径)	t	t1	d	L <sub>0</sub> <sup>+2%</sup> (m)	コイル巻径 (cm)		参考質量 (kg/m)
							内径	相当外径	
	13	21.5±0.15	3.5±0.30	1.5±0.3	14.5	4	90	110	0.190
						5			
						30			
	20	27.0±0.15	4.0±0.30	1.5±0.3	19.0	4	90	110	0.277
						5			
						30			
	25	34.0±0.20	5.0±0.35	1.5±0.3	24.0	4	110	140	0.437
						5			
						30			
	30	42.0±0.20	5.6±0.40	2.0±0.4	30.8	4	160	180	0.615
						5			
						30			
	40	48.0±0.25	6.5±0.45	2.0±0.4	35.0	4	160	180	0.814
						5			
						30			
	50	60.0±0.30	8.0±0.55	2.0±0.4	44.0	5	—	—	1.255

- 備考
1. 日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (JP K002)
  2. 日本水道協会認証登録品 (登録番号 管E-9)
  3. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
  4. ポリエチレン管の色は外層は黒色で、内層は乳白色です。
  5. 材質はPE100です。
  6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道給水用 高密度ポリエチレン管 (1種二層管)	図番	7001-03-01 
	株式会社クボタケミックス		年月日