


単位：mm

対象品	呼び径	D	t	L		参考重量 (kg/本)			
	25	34.0±0.15	3.4 ^{+0.6} ₀	5000	⁺¹⁰⁰ ₀	1.7			
	30	42.0±0.15	3.9 ^{+0.6} ₀	5000	⁺¹⁰⁰ ₀	2.4			
	50	60.0±0.20	5.5 ^{+0.8} ₀	5000	⁺¹⁰⁰ ₀	5500	⁺¹¹⁰ ₀	4.7	5.2
	75	89.0±0.30	8.1 ^{+1.1} ₀	5000	⁺¹⁰⁰ ₀	5500	⁺¹¹⁰ ₀	10.3	11.3
	100U	114.0±0.35	8.5 ^{+1.1} ₀	5500		⁺¹¹⁰ ₀		15.5	
	150U	165.0±0.50	12.3 ^{+1.5} ₀	5500		⁺¹¹⁰ ₀		32.3	
	200U	216.0±0.65	16.0 ^{+1.8} ₀	5500		⁺¹¹⁰ ₀		54.8	
	150-2	165.0±0.50	9.8 ^{+1.2} ₀	5500		⁺¹¹⁰ ₀		26.2	
	200-2	216.0±0.65	12.8 ^{+1.5} ₀	5500		⁺¹¹⁰ ₀		44.7	

- 備考 1. JIS K6774規格品
2. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ガス用PE直管	図番	7002-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.10.18 S