



単位:mm

対象品	呼び径	D (平均外径)	t	L $\begin{smallmatrix} +2\% \\ 0 \end{smallmatrix}$		近似内径	参考質量 (kg)	
	20	27.0±0.15	3.0 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3125	5000	20.5	0.7	1.2
	25	32.0 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3.0 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3125	5000	25.8	0.9	1.4
	30	40.0 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3.7 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3125	5000	32.3	1.4	2.2
	40	50.0 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	4.6 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3125	5000	40.4	2.1	3.3
	※1 50	63.0 $\begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$	5.8 $\begin{smallmatrix} +0.9 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3125	5000	50.7	3.4	5.4
	65	75.0 $\begin{smallmatrix} +0.5 \\ 0 \end{smallmatrix}$	6.8 $\begin{smallmatrix} +0.8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	3125	5000	60.9	4.6	7.4
	※1 75	90.0 $\begin{smallmatrix} +0.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	8.2 $\begin{smallmatrix} +1.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	—	5000	72.6	—	10.9
	125	160.0 $\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	14.6 $\begin{smallmatrix} +1.6 \\ 0 \end{smallmatrix}$	—	5000	129.7	—	33.6

- 備考
1. 無印は日本ポリエチレンパイプシステム協会規格品 (JP K001)
 2. ※1印は日本水道協会規格品 (JWWA K144)
 3. D(平均外径)とは、管端から外径相当長さ以上離れた箇所での、相互に等間隔な2方向以上の外径測定値の平均値をいいます。
 4. ポリエチレン管(青色)の材質はPE100です。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	建築設備用ポリエチレン管 〔直管〕	図番	7005-08-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2023.9.27 S