


単位: mm

対象品	呼び径	架橋ポリエチレン管			保護材		標準長さ $L +1$ $0$ (m/巻)	参考質量 (kg)
		$D \pm 0.15$	$d$	$t$	$d_0$	$T$		
	10	13.0	$9.8 \pm 0.25$	$1.60 \pm 0.20$	14.0	5.0	50	3.5
	13	17.0	$12.8 \pm 0.25$	$2.10 \pm 0.20$	18.0			5.6
	● 16	21.5	$16.2 \pm 0.25$	$2.65 \pm 0.25$	22.5			8.5
	● 20	27.0	$20.5 \pm 0.30$	$3.25 \pm 0.25$	28.0			12.8

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 架橋ポリエチレン管については  
無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」  
「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用する。  
●印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用する。
  3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいう。
  4. 製品記号は次のとおりとする。〈PEX-呼び径×50-5B〉
  5. 保護材表皮の色はブルーとする。
  6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	保護材付架橋ポリエチレン管 5mm厚保護材付・ブルー	図番	7009-02-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T