


単位 : mm

対象品	呼び径	架橋ポリエチレン管			保護材		標準長さ L $\begin{matrix} +1 \\ 0 \\ -0 \end{matrix}$ (m/巻)	参考質量 (kg)
		$D \pm 0.15$	d	t	d_o	T		
	10	13.0	9.8 ± 0.25	1.60 ± 0.20	14.0	5.0	50	3.5
	13	17.0	12.8 ± 0.25	2.10 ± 0.20	18.0			5.6
	● 16	21.5	16.2 ± 0.25	2.65 ± 0.25	22.5			8.5
	● 20	27.0	20.5 ± 0.30	3.25 ± 0.25	28.0			12.8

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 架橋ポリエチレン管については
無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」
「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用する。
●印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用する。
 3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいう。
 4. 製品記号は次のとおりとする。〈PEX-呼び径×50-5R〉
 5. 保護材表皮の色はレッドとする。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	保護材付架橋ポリエチレン管 5mm厚保護材付・レッド	図番	7009-03-00 
	株式会社クボタケミックス	年月日	2016.5.1 T