


単位 : mm

対象品	呼び径	架橋ポリエチレン管			保護材		標準長さ L ⁺¹ ₀ (m/巻)	参考質量 (kg)
		D±0.15	d	t	d ₀	T		
	10	13.0	9.8±0.25	1.60±0.20	14.0	10.0	50	4.4
	13	17.0	12.8±0.25	2.10±0.20	18.0			6.7
	● 16	21.5	16.2±0.25	2.65±0.25	22.5			9.7
	● 20	27.0	20.5±0.30	3.25±0.25	28.0			14.0

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 架橋ポリエチレン管については
無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」
「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用する。
●印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用する。
 3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいう。
 4. 製品記号は次のとおりとする。〈PEX-呼び径×50-10 R〉
 5. 保護材表皮の色はレッドとする。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	保護材付架橋ポリエチレン管 10mm厚保護材付・レッド	図番	7009-05-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 T