



保護材表面の色：ブルー

単位:mm

対象品	呼び径	架橋ポリエチレン管			保護材		標準長さ L (m/巻)
		外径 D	内径 d	厚さ t	内径 do (標準)	厚さ T (標準)	
	10	13.0±0.15	9.8±0.25	1.60±0.20	14.0	5.0	3 ^{+0.06} ₀
	13	17.0±0.15	12.8±0.25	2.10±0.20	18.0		
	● 16	21.5±0.15	16.2±0.25	2.65±0.25	22.5		
	● 20	27.0±0.15	20.5±0.30	3.25±0.25	28.0		

備考 1. メーカー規格品

ただし、架橋ポリエチレン管については

無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」および、

「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品

●印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品をそれぞれ使用する。

2. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値をいう。

3. 製品記号は次のとおりとする。

<PEX—呼び径×50—5B>。

図名	保護材付架橋ポリエチレン管 給水用・5mm厚(3M品)	図番	7009-06-01 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016. 5. 2 T