



単位：mm

| 対象品 | 呼び径 | 架橋ポリエチレン管 | | | 保護材 | | 標準長さ L $^{+1}$ $^{-0}$ (m/巻) | 参考質量 (kg) |
|-----|------|--------------|-----------------|-----------------|-------|-----|--|--------------|
| | | $D \pm 0.15$ | d | t | d_0 | T | | |
| | 13 | 17.0 | 12.8 ± 0.25 | 2.10 ± 0.20 | 18.0 | 3.0 | 50 | 5.4 |
| | ● 16 | 21.5 | 16.2 ± 0.25 | 2.65 ± 0.25 | 22.5 | | | |

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 架橋ポリエチレン管については
無印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」
「JIS K 6787 水道用架橋ポリエチレン管のXM種」規格品を使用します。
●印は「JIS K 6769 架橋ポリエチレン管 PN15のXM種」規格品を使用します。
 3. 外径Dは、任意の断面における相互に等間隔な2方向の外径測定値の平均値です。
 4. 製品記号は次のとおりです。〈PEX-呼び径×50-3B〉
 5. 保護材表皮の色はブルーです。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----|--------------------------|
| 図名 | 保護材付架橋ポリエチレン管 3mm厚保護材付・ブルー | 図番 | 7009-10-00 $\triangle 3$ |
| 株式会社クボタケミックス | | 年月日 | 2021.7.9 T |