



単位:mm

| 対象品 | 呼び径   | D                    | DT                   | d1         | 1/T  | $\ell^{+4}_{-0.5}$ | d (最小値) | D1 | ねじ部の呼び | L1 | L2   | L3 | L4   | L5 | 参考質量 (kg) |
|-----|-------|----------------------|----------------------|------------|------|--------------------|---------|----|--------|----|------|----|------|----|-----------|
|     | 13    | 24.0 <sup>-0.6</sup> | 24.0 <sup>-0.6</sup> | 18.40±0.20 | 1/30 | 26                 | 13      | 34 | Rp1/2  | 38 | 33   | 29 | 24.5 | 33 | 0.05      |
|     | 16×13 | 29.0 <sup>-0.7</sup> | 29.0 <sup>-0.7</sup> | 22.40±0.20 | 1/34 | 30                 | 16      | 35 | Rp1/2  | 44 | 34   | 33 | 24.5 | 33 | 0.1       |
|     | 20×13 | 33.0 <sup>-0.8</sup> | 33.0 <sup>-0.8</sup> | 26.45±0.20 | 1/34 | 35                 | 20      | 34 | Rp1/2  | 51 | 33.5 | 36 | 24.5 | 33 | 0.1       |

- 備考 1.メーカー規格品  
 2.ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。  
 3.ねじ部のインサート材質は、JIS H3250のC3602(快削黄銅)です。  
 4.座は、上・左右3カ所任意の位置に取付け可能です。  
 5.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

|              |  |     |  |
|--------------|--|-----|--|
| 図名           | 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手<br>〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕<br>HI・TSメタル入り<br>座付給水管用エルボ(A形) | 図番  | 7034-01-00  |
| 株式会社クボタケミックス |  | 年月日 | 2016.5.1 O   |