

単位:mm


対象品	呼び径	D	D1	D2	d1	1/T	ℓ1	ℓ2 ⁺⁴ _{-0.5}	ねじ部の呼び	H	H1	L	L1	P	P1	参考質量(kg)
	13	24.0 ^{-0.6}	30.5	34.5	18.40±0.20	1/30	17	27	Rp1/2	38	29	30	65	15	50	0.06
	16×13	29.0 ^{-0.7}	30.5	34.5	22.40±0.20	1/34	17	31	Rp1/2	43	32	33	70	18	55	0.07
	20×13	33.0 ^{-0.8}	31.0	34.5	26.45±0.20	1/34	17	35	Rp1/2	47	33	36	75	20	60	0.07

備考 1.メーカー規格品

2.ねじ部は、JIS B0203(管用テーパねじ)の平行めねじに準じます。

3.ねじ部インサート材質は、JIS H3250のC3771BD(鍛造用黄銅)です。

4.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 〔耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手〕 HI座付給水栓用エルボ(背座) <HI-HZMWL>	図番	7036-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 S