



単位:mm

対象品	呼び径	D	A	d	D1	l	L	T	Z	n-h	参考質量 (kg)
	15(16)	95	70	16	31	30	36	14	6	4-15	0.2
	20	100	75	20	35	35	42	14	7	4-15	0.2
	25	125	90	25	43	40	46	14	6	4-19	0.3
	32(30)	135	100	31	49	44	51	16	7	4-19	0.4
	40	140	105	40	61	55	62	16	7	4-19	0.4
	50	155	120	51	73	63	72	20	9	4-19	0.6
	65	175	140	67	88	61	69	22	8	4-19	0.8
	80(75)	185	150	77	103	64	72	22	8	8-19	0.8
	100	210	175	100	132	84	94	24	10	8-19	1.3
	125	250	210	125	156	104	116	24	12	8-23	1.8
	150	280	240	146	185	132	146	26	14	8-23	2.7
	200	330	290	194	240	153	168	28	15	12-23	4.4
	250	400	355	247	292	158	173	30	15	12-25	5.7
	300	445	400	298	344	180	195	31	15	16-25	7.5

備考 1. メーカー規格品

- フランジの外径およびボルト穴のP.C.Dと径は、JIS B2220(鋼製管フランジ)に準じます。
- TS受口寸法は、JIS K6743(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手)、JIS K6741(硬質ポリ塩化ビニル管)およびAS21(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準じます。
- 呼び径250以下の設計圧力は1.0MPa、呼び径300の設計圧力は0.65MPaです。
- 形状はサイズにより図面と一部異なります。
- 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	TSフランジ JIS 10K フランジ形	図番	7142-00-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2016.5.1 O