


単位:mm

対象品	呼び径	D	A	d	D1	ℓ	L	T	Z	n-h	参考質量 (kg)
	15(16)	80	60	18	29	30	35	9	5	4-12	0.1
	20	85	65	22	33	35	40	10	5	4-12	0.1
	25	95	75	25	42	40	46	10	6	4-12	0.1
	32(30)	115	90	31	51	44	51	12	6	4-15	0.2
	40	120	95	41	57	55	61	12	6	4-15	0.2
	50	130	105	51	70	63	70	14	7	4-15	0.3
	65	155	130	67	87	61	70	14	9	4-15	0.5
	80(75)	180	145	77	102	64	72	14	8	4-19	0.7
	100	200	165	100	130	84	93	16	9	8-19	1.1
	125	235	200	125	157	104	114	16	10	8-19	1.5
	150	265	230	146	186	132	143	18	11	8-19	2.1

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 設計圧力は0.5MPaです。
 3. フランジ寸法は、JIS B2220(鋼製管フランジ)に準じます。
 4. TS受口寸法は、JIS K6743(水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手)およびAS 21(水道用硬質塩化ビニル管継手)に準じます。
 5. 形状は呼び径により図面と一部異なります。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	硬質ポリ塩化ビニル管継手 TSフランジ JIS 5K フランジ形		図番	7144-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日