


単位:mm

| 呼び径 | d ₁ | d ₂ | D | C | t | n-h | L | H | H ₁ | H ₂ | L ₁ | D ₁ | 弁棒 回転数 (回) | 参考 質量 (kg) |
|-----|----------------|----------------|-----|-----|----|------|-----|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 125 | 110 | 125 | 263 | 220 | 30 | 6-19 | 260 | 455 | 227 | 228 | 112 | 235 | 22 1/2 | 15.5 |

| 部番 | 名 称 | 個数 | 材 質 |
|----|---------|----|------------|
| 66 | Oリング | 2 | EPDM |
| 20 | 止めねじ | 1 | SUS 304 |
| 19 | キャップ | 1 | FCD 450-10 |
| 18 | ダストシール | 1 | EPDM |
| 16 | Oリング | 1 | EPDM |
| 7 | ボルト・ナット | - | SUS 304 |
| 6 | スラストカラー | 2 | PP |
| 5 | ふた | 1 | HI-PVC |
| 4 | パッキン箱 | 1 | HI-PVC |
| 3 | 弁棒 | 1 | SUS 304 |
| 2d | めねじこま | 1 | BC6 |
| 2c | 弁体 | 1 | HI-PVC |
| 9 | Oリング | 1 | SBR |
| 8 | Oリング | 1 | |
| 2b | ゴム弁座 | 1 | HI-PVC |
| 1 | 弁箱 | 1 | |

備考

- 1.日本水道協会JWWA B125(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製ソフトシール仕切弁) 規格品です。
- 2.使用圧力は0.75MPaです。
- 3.弁棒回転数はJWWA B125に準じています。
- 4.フランジ及び面間はJIS B2062(水道用仕切弁)及びJWWA B120(水道用ソフトシール仕切弁)2種に準じています。但し、厚さTを除きます。
- 5.キャップは、JWWA Z103(水道用バルブのキャップ)に準じています。
- 6.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

| | | | | |
|----|--------------------------------------|--|----|--|
| 図名 | ハイゲート弁 水道 フランジ形(キャップ式) 呼び径 125 | | 図番 | 7163-08-00  |
| | 株式会社クボタケミックス | | | 年月日 |