


部番	名称	個数	材質
66	Oリング	2	EPDM
32	ピン	1	SUS 304
31	ストッパー	1	SUS 304
20	止めねじ	1	SUS 304
19	キャップ	1	FCD 450-10
18	ダストシール	1	EPDM
16	Oリング	1	EPDM
7	ボルト・ナット	-	SUS 304
6	スラストカラー	2	PP
5	ふた	1	HI-PVC
4	パッキン箱	1	HI-PVC
3	弁棒	1	SUS 304
2k	ごま押さえ	1	HI-PVC
2j	めねじごま	1	C3604
2c	弁体	1	HI-PVC
9	Oリング	1	SBR
8	Oリング	1	
2b	ゴム弁座	1	
1	弁箱	1	HI-PVC

単位:mm

呼び径	d ₁	d ₂	D	C	t	n-h	L	H	H ₁	H ₂	l ₁	D ₁	弁棒 回転数 (回)	参考 質量 (kg)
150	130	150	290	247	32	6-19	280	496.5	263	233.5	132	270	19	23

備考

- 1.日本水道協会JWWA B125(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル製ソフトシール仕切弁)規格品です。
- 2.使用圧力は0.75MPaです。
- 3.弁棒回転数はJWWA B125に準じています。
- 4.フランジ及び面間はJIS B2062(水道用仕切弁)及びJWWA B120(水道用ソフトシール仕切弁)2種に準じています。但し、厚さTを除きます。
- 5.キャップは、JWWA Z103(水道用バルブのキャップ)に準じています。
- 6.許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	ハイゲート弁 水道 フランジ形(キャップ式) 呼び径 150		図番	7163-09-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日