



部番	名称	個数	材質
66	Oリング	2	EPDM
32	ピン	1	SUS 304
31	ストッパー	1	SUS 304
20	止めねじ	1	SUS 304
19	キャップ	1	FCD 450-10
18	ダストシール	1	EPDM
16	Oリング	1	EPDM
7	ボルト・ナット	-	SUS 304
6	スラストカラー	2	PP
5	ふた	1	HI-PVC
4	パッキン箱	1	HI-PVC
3	弁軸	1	SUS 304
2k	こま押さえ	1	HI-PVC
2j	めねじこま	1	C3604
2c	弁体	1	HI-PVC
9	Oリング	1	
8	Oリング	1	SBR
2b	シート	1	
1	弁箱	1	HI-PVC

単位:mm

呼び径	d ₁	d ₂	D	C	t	n-h	L	H	H ₁	H ₂	l ₁	D ₁	弁棒 回転数 (回)	参考 質量 (kg)
150	130	150	280	240	28	8-23	270	496.5	263	233.5	132	270	19	23

備考

- 1.メーカー規格品
- 2.使用圧力は1.0MPaです。
- 3.弁棒回転数はJWWA B125(水道用合成樹脂製ソフトシール仕切弁)に準じています。
- 4.フランジ及び面間はJIS B2031(ねずみ鑄鉄弁)に準じています。ただし厚さ t を除きます。
- 5.キャップはJWWA Z103(水道用バルブのキャップ)に準じています。
- 6.許容差を明記していない寸法は参考寸法です。

図名	ハイゲート弁 JIS 10K フランジ形(キャップ式) 呼び径 150		図番	7165-03-00	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S