



単位 : mm

対象品	呼び径	d1	$l1 \pm 5$	L	$Z \pm 10$	参考質量 (kg)
	75	90.2 ± 0.7	120	320	80	1.2
	100	115.3 ± 0.7	130	345	85	1.6
	150	166.6 ± 0.8	145	380	90	2.5
	200	218.0 ± 1.0	170	430	90	4.1
	250	269.3 ± 1.2	185	465	95	5.7
	300	320.7 ± 1.3	200	520	120	7.5
	350	373.0 ± 1.5	215	555	125	12.3
	400	423.4 ± 1.6	225	580	130	18.6
	450	473.7 ± 1.8	240	615	135	22.9
	500	524.1 ± 1.9	250	645	145	29.5

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FRPです。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
 5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 両受短管 (VP・VM仕様)		図番	7310-01-01 $\triangle 2$
	株式会社クボタケミックス			年月日