


単位: mm

対象品	呼び径	d1	$l_1 \pm 5$	d2	$l_2 \pm 5$	L	$Z \pm 10$	参考質量(kg)
	100×75	115.3±0.7	130	90.2±0.7	120	350	100	1.9
	125×100	141.4±0.8	135	115.3±0.7	130	375	110	2.0
	150×100	166.6±0.8	145	115.3±0.7	130	395	120	2.7
	150×125	166.6±0.8	145	141.4±0.8	135	390	110	2.3
	200×100	218.0±1.0	170	115.3±0.7	130	500	200	4.3
	200×125	218.0±1.0	170	141.4±0.8	135	445	140	3.2
	200×150	218.0±1.0	170	166.6±0.8	145	425	110	3.3
	250×100	269.3±1.2	185	115.3±0.7	130	595	280	6.0
	250×150	269.3±1.2	185	166.6±0.8	145	505	175	5.4
	250×200	269.3±1.2	185	218.0±1.0	170	470	115	5.7
	300×100	320.7±1.3	200	115.3±0.7	130	730	400	9.2
	300×200	320.7±1.3	200	218.0±1.0	170	560	190	8.2
	300×250	320.7±1.3	200	269.3±1.2	185	515	130	7.8
	350×250	373.0±1.5	215	269.3±1.2	185	600	200	11.2
	350×300	373.0±1.5	215	320.7±1.3	200	560	145	10.4
	400×300	423.4±1.6	225	320.7±1.3	200	650	225	17.4
	400×350	423.4±1.6	225	373.0±1.5	215	600	160	18.1
	450×350	473.7±1.8	240	373.0±1.5	215	685	230	23.6
	450×400	473.7±1.8	240	423.4±1.6	225	630	165	24.4
	500×400	524.1±1.9	250	423.4±1.6	225	710	235	34.6
	500×450	524.1±1.9	250	473.7±1.8	240	665	175	35.7

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質は、FRPです。
  3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
  4. 呼び径75~300はVP仕様、呼び径350~500はVM仕様となります。
  5. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 片落ち管 (VP・VM仕様)		図番	7311-01-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日