


単位：mm

対象品	呼び径	d1	ℓ1±5	L1	Z1±10	L2	D1	D2	K	n	h	参考質量 (kg)
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	235	211	168	18	4	19	4.7
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	245	238	195	18	4	19	4.8
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	255	211	168	18	4	19	6.3
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	270	238	195	18	4	19	6.6
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	280	211	168	18	4	19	7.2
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	290	238	195	18	4	19	8.3
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	310	211	168	18	4	19	10.1
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	315	238	195	18	4	19	10.7
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	330	211	168	18	4	19	16.3
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	340	238	195	18	4	19	17.3
	350×150	373.0±1.5	215	350	135	360	290	247	22	6	19	21.8
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	375	238	195	18	4	19	25.7
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	390	290	247	22	6	19	27.7
	450×150	473.7±1.8	240	410	170	415	290	247	22	6	19	35.4
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	440	290	247	22	6	19	45.4

- 備考
1. メーカー規格品
 2. フランジは水道形です。
 3. 本体及びフランジの材質はFRPです。
 4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 5. 呼び径75～300はVP仕様、呼び径350～500はVM仕様となります。
 6. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 フランジ付きどろ吐き管 (VP・VM仕様)		図番	7312-01-01 
	株式会社クボタケミックス			年月日