


単位：mm

対象品	呼び径	d_1	$\ell_1 \pm 5$	L_1	$Z_1 \pm 10$	d_2	$\ell_2 \pm 5$	L_2	$Z_2 \pm 10$	参考質量 (kg)
	75×75	90.2±0.7	120	190	70	90.2±0.7	120	190	70	1.5
	100×75	115.3±0.7	130	215	85	90.2±0.7	120	210	90	1.8
	100×100	115.3±0.7	130	220	90	115.3±0.7	130	220	90	1.9
	125×75	141.4±0.8	135	225	90	90.2±0.7	120	220	100	2.2
	125×125	141.4±0.8	135	245	110	141.4±0.8	135	245	110	3.6
	150×75	166.6±0.8	145	235	90	90.2±0.7	120	235	115	2.5
	150×100	166.6±0.8	145	245	100	115.3±0.7	130	245	115	3.5
	150×125	166.6±0.8	145	265	120	141.4±0.8	135	255	120	3.8
	150×150	166.6±0.8	145	265	120	166.6±0.8	145	265	120	4.0
	200×50	218.0±1.0	170	250	80	60.9±0.6	110	240	130	3.0
	200×75	218.0±1.0	170	250	80	90.2±0.7	120	255	135	3.3
	200×100	218.0±1.0	170	260	90	115.3±0.7	130	270	140	3.5
	200×125	218.0±1.0	170	280	110	141.4±0.8	135	275	140	3.9
	200×150	218.0±1.0	170	285	115	166.6±0.8	145	285	140	4.1
	200×200	218.0±1.0	170	315	145	218.0±1.0	170	315	145	7.3
	250×75	269.3±1.2	185	270	85	90.2±0.7	120	280	160	4.4
	250×100	269.3±1.2	185	280	95	115.3±0.7	130	290	160	4.6
	250×125	269.3±1.2	185	290	105	141.4±0.8	135	300	165	4.9
	250×150	269.3±1.2	185	305	120	166.6±0.8	145	310	165	6.9
	250×200	269.3±1.2	185	330	145	218.0±1.0	170	340	170	8.9
	250×250	269.3±1.2	185	360	175	269.3±1.2	185	360	175	10.0
	300×75	320.7±1.3	200	295	95	90.2±0.7	120	310	190	7.5
	300×100	320.7±1.3	200	310	110	115.3±0.7	130	315	185	7.9
	300×125	320.7±1.3	200	320	120	141.4±0.8	135	320	185	8.3
	300×150	320.7±1.3	200	330	130	166.6±0.8	145	335	190	8.6
	300×200	320.7±1.3	200	355	155	218.0±1.0	170	365	195	10.8
	300×250	320.7±1.3	200	385	185	269.3±1.2	185	390	205	15.0
	300×300	320.7±1.3	200	410	210	320.7±1.3	200	410	210	16.3

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FRPです。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 T字管 (VU仕様)		図番	7313-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日