


単位: mm

対象品	呼び径	d1	l1±5	L1	Z1±10	d2	l2±5	L2	Z2±10	参考質量 (kg)
	350×75	373.0±1.5	215	310	95	90.2±0.7	120	330	210	10.3
	350×100	373.0±1.5	215	325	110	115.3±0.7	130	340	210	11.0
	350×125	373.0±1.5	215	335	120	141.4±0.8	135	350	215	11.6
	350×150	373.0±1.5	215	350	135	166.6±0.8	145	360	215	15.1
	350×200	373.0±1.5	215	375	160	218.0±1.0	170	390	220	21.5
	350×250	373.0±1.5	215	400	185	269.3±1.2	185	415	230	24.8
	350×300	373.0±1.5	215	425	210	320.7±1.3	200	440	240	33.4
	350×350	373.0±1.5	215	455	240	373.0±1.5	215	455	240	37.5
	400×75	423.4±1.6	225	355	130	90.2±0.7	120	360	240	18.9
	400×100	423.4±1.6	225	365	140	115.3±0.7	130	375	245	19.7
	400×125	423.4±1.6	225	375	150	141.4±0.8	135	380	245	20.6
	400×150	423.4±1.6	225	385	160	166.6±0.8	145	390	245	22.9
	400×200	423.4±1.6	225	420	195	218.0±1.0	170	420	250	26.0
	400×250	423.4±1.6	225	435	210	269.3±1.2	185	440	255	27.8
	400×300	423.4±1.6	225	465	240	320.7±1.3	200	470	270	30.5
	400×350	423.4±1.6	225	500	275	373.0±1.5	215	495	280	45.6
	400×400	423.4±1.6	225	530	305	423.4±1.6	225	530	305	51.1
	450×75	473.7±1.8	240	370	130	90.2±0.7	120	385	265	24.8
	450×100	473.7±1.8	240	385	145	115.3±0.7	130	395	265	25.6
	450×125	473.7±1.8	240	395	155	141.4±0.8	135	400	265	26.6
	450×150	473.7±1.8	240	410	170	166.6±0.8	145	415	270	30.6
	450×200	473.7±1.8	240	430	190	218.0±1.0	170	445	275	33.4
	450×250	473.7±1.8	240	455	215	269.3±1.2	185	460	275	36.0
	450×300	473.7±1.8	240	485	245	320.7±1.3	200	495	295	47.9
	450×350	473.7±1.8	240	520	280	373.0±1.5	215	520	305	53.8
	450×400	473.7±1.8	240	535	305	423.4±1.6	225	550	325	66.6
	450×450	473.7±1.8	240	580	340	473.7±1.8	240	580	340	73.9
	500×75	524.1±1.9	250	385	135	90.2±0.7	120	410	290	33.9
	500×100	524.1±1.9	250	395	145	115.3±0.7	130	420	290	35.0
	500×125	524.1±1.9	250	410	160	141.4±0.8	135	425	290	36.3
	500×150	524.1±1.9	250	420	170	166.6±0.8	145	440	295	40.5
	500×200	524.1±1.9	250	445	195	218.0±1.0	170	465	295	43.7
	500×250	524.1±1.9	250	470	220	269.3±1.2	185	485	300	46.7
	500×300	524.1±1.9	250	500	250	320.7±1.3	200	515	315	55.6
	500×350	524.1±1.9	250	535	285	373.0±1.5	215	545	330	62.2
	500×400	524.1±1.9	250	565	315	423.4±1.6	225	575	350	84.5
	500×450	524.1±1.9	250	595	345	473.7±1.8	240	605	365	92.6
	500×500	524.1±1.9	250	625	375	524.1±1.9	250	625	375	99.5

- 備考
1. メーカー規格品
  2. 本体の材質は、FRPです。
  3. ゴム輪の材質は良質のステレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
  4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 十字管 (VU仕様)		図番	7314-02-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日