


単位：mm

対象品	呼び径(上流) (下流)×(分岐)	d1	ℓ1±5	L1	Z1±10	d2	ℓ2±5	L2	Z2±10	d3	ℓ3±5	L3	Z3±10	参考質量 (kg)
	200×150×75	218.0±1.0	170	250	80	166.6±0.8	145	280	135	90.2±0.7	120	255	135	2.9
	200×150×100	218.0±1.0	170	260	90	166.6±0.8	145	290	145	115.3±0.7	130	270	140	3.2
	200×150×125	218.0±1.0	170	280	110	166.6±0.8	145	310	165	141.4±0.8	135	275	140	3.5
	200×150×150	218.0±1.0	170	285	115	166.6±0.8	145	315	170	166.6±0.8	145	285	140	5.0
	200×150×200	218.0±1.0	170	315	145	166.6±0.8	145	345	200	218.0±1.0	170	315	145	6.8
	250×200×75	269.3±1.2	185	270	85	218.0±1.0	170	305	135	90.2±0.7	120	280	160	6.2
	250×200×100	269.3±1.2	185	280	95	218.0±1.0	170	315	145	115.3±0.7	130	290	160	6.5
	250×200×125	269.3±1.2	185	290	105	218.0±1.0	170	325	155	141.4±0.8	135	300	165	6.9
	250×200×150	269.3±1.2	185	305	120	218.0±1.0	170	340	170	166.6±0.8	145	310	165	9.3
	250×200×200	269.3±1.2	185	330	145	218.0±1.0	170	365	195	218.0±1.0	170	340	170	10.6
	250×200×250	269.3±1.2	185	360	175	218.0±1.0	170	390	220	269.3±1.2	185	360	175	11.8
	300×250×75	320.7±1.3	200	295	95	269.3±1.2	185	325	140	90.2±0.7	120	310	190	10.2
	300×250×100	320.7±1.3	200	310	110	269.3±1.2	185	340	155	115.3±0.7	130	315	185	10.8
	300×250×125	320.7±1.3	200	320	120	269.3±1.2	185	350	165	141.4±0.8	135	320	185	11.2
	300×250×150	320.7±1.3	200	330	130	269.3±1.2	185	360	175	166.6±0.8	145	335	190	11.7
	300×250×200	320.7±1.3	200	355	155	269.3±1.2	185	385	200	218.0±1.0	170	365	195	13.0
	300×250×250	320.7±1.3	200	385	185	269.3±1.2	185	415	230	269.3±1.2	185	390	205	18.2
	300×250×300	320.7±1.3	200	410	210	269.3±1.2	185	435	250	320.7±1.3	200	410	210	19.9

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FRPです。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353 (水道用ゴム) の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 一段落ちT字管 (VU仕様)		図番	7315-01-00 
	株式会社クボタケミックス			年月日