



単位:mm

対象品	呼び径	Z±15	Z1	Z2	Z3±15	L1	L2	d1 (最小)	d2 (最小)	参考質量 (kg)
	75×50	180	140	40	145	560	295	89.5	60.3	2.1
	75×75				145		335	89.5	89.5	2.4
	100×50	220	175	45	155	650	305	114.5	60.3	2.7
	100×75				160		350	114.5	89.5	2.8
	100×100				175		390	114.5	114.5	3.4
	150×50	320	240	80	175	890	325	165.7	60.3	6.0
	150×75				180		370	165.7	89.5	6.2
	150×100				195		410	165.7	114.5	6.3
	150×150				225		510	165.7	165.7	8.0
	200×50	400	300	100	220	1080	370	216.9	60.3	9.3
	200×75				230		420	216.9	89.5	9.6
	200×100				250		465	216.9	114.5	10.0
	200×150				280		565	216.9	165.7	12.0
	200×200				300		640	216.9	216.9	14.2
	250×50	535	390	145	250	1271	400	268.1	60.3	17.0
	250×75				260		450	268.1	89.5	18.2
	250×100				265		480	268.1	114.5	19.1
	250×150				295		580	268.1	165.7	19.7
	250×200				330		670	268.1	216.9	23.5
	250×250				360		728	268.1	268.1	27.5

- 備考
1. メーカー規格品
 2. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 3. 呼び径 75×75は破線形状になります。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	真空PVC VS-YSRF Y字管(FRP製) 〈HPL-45Y〉		図番	7316-01-00 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S