



単位 : mm

対象品	呼び径	L±10	d1	フランジ部			ボルト 穴部			ガスケット 溝部			Z	参考質量 (kg)
				F1	F4	K	F3±1.5	d	n	F2	e	s		
	350	444	373.0±1.5	350	530	40	472	25	10	375	10	5	229	19.0
	400	466	423.4±1.6	400	582	45	524	25	12	425	10	5	241	24.0
	450	496	473.7±1.8	450	652	50	585	27	12	475	10	5	256	33.0
	500	519	524.1±1.9	500	706	50	639	27	12	530	10	5	269	38.0

備考

1. メーカー規格品
2. フランジは、水道形です。
3. 本体の材質は、FRPです。
4. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
5. JIS G 3451 又は JIS G 5527 に規定される GF 形ガスケット 1 号を 1 枚付属しています。
6. ワッシャーは、ボルトの穴数分付属しています。
7. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 フランジ短管 (VM仕様)		図番	7320-00-02 	
	株式会社クボタケミックス			年月日	2016.5.1 S