


単位: mm

対象品	呼び径	d1	$\varnothing 1 \pm 5$	L1	$Z1 \pm 10$	d2	$\varnothing 2 \pm 5$	L2	$Z2 \pm 10$	参考重量 (kg)
	200 × 75	218.0 ± 1.0	170	250	80	90.2 ± 0.7	120	255	135	3.7
	200 × 125	218.0 ± 1.0	170	280	110	141.4 ± 0.8	135	275	140	4.6
	250 × 75	269.3 ± 1.2	185	270	85	90.2 ± 0.7	120	280	160	4.8
	300 × 75	320.7 ± 1.3	200	295	95	90.2 ± 0.7	120	310	190	8.1
	300 × 100	320.7 ± 1.3	200	310	110	115.3 ± 0.7	130	315	185	8.7
	350 × 100	373.0 ± 1.5	215	325	110	115.3 ± 0.7	130	340	210	11.0
	400 × 100	423.4 ± 1.6	225	365	140	115.3 ± 0.7	130	375	245	19.7
	400 × 125	423.4 ± 1.6	225	375	150	141.4 ± 0.8	135	380	245	20.6
	500 × 150	524.1 ± 1.9	250	420	170	166.6 ± 0.8	145	440	295	40.5
	500 × 200	524.1 ± 1.9	250	445	195	218.0 ± 1.0	170	465	295	43.7

- 備考
1. メーカー規格品
 2. 本体の材質は、FRPです。
 3. ゴム輪の材質は良質のスチレンブタジエンゴム(SBR)であり、品質は JIS K 6353(水道用ゴム)の I 類Aに準じます。
 4. 許容差を明記していない寸法は、参考寸法です。

図名	SGR-NA-F形異形管 変形十字管 (VU仕様)	図番	7324-01-00 
株式会社クボタケミックス		年月日	2021.6.17 S